

2-zügiger SCHWENDILATOR – Schornstein

1. Zug Schwendilator - Hochleistungsschornstein HL Q20

Kennzeichnung: T400 N1 D 3 G50 L90, EN 13063-1, Zulassung Z-7.1-3296
Raumluftabhängiger Schornstein, für eine trockene Betriebsweise im Unterdruck
Abgastemperaturbereich 140°C bis 400°C, Russbrandbeständig

2. Zug Schwendilator - Hochleistungsschornstein HL Q20

Kennzeichnung: T400 N1 D 3 G50 L90, EN 13063-1, Zulassung Z-7.1-3296
Raumluftabhängiger Schornstein, für eine trockene Betriebsweise im Unterdruck
Abgastemperaturbereich 140°C bis 400°C, Russbrandbeständig

Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)
Vollwärmesdämmung aus Mineralfaser-Dämmplatten
Keramik-Innenrohre in Quadratisch mit Nut und Federbindung (gemäß EN 1457)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke
und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

| | | | | | |
|----------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01 | 1,00 | stgm | Mantelstein MS 32 + 32, 42x79 cm Zweizügig lichte Weite Schacht 1: 32x32 cm lichte Weite Schacht 2: 32x32 cm | EP | GP |
| Pos. 02 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Zweizügig für Typ HL Q20-Q20 | EP | GP |
| Pos. 03 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung | EP | GP |
| 1. Zug HL Q20 | | | | | |
| Pos. 04 | 1,00 | stgm | System HL Q20 -Keramik-Innenrohr mit Nut+Feder, quadratisch 20/20 cm -Vollwärmesdämmung aus Mineralfaser-Dämmplatten | EP | GP |
| Pos. 05 | 1,00 | Stck | Grundpaket HL Q20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt mit Schiebrahmen -1 Stck. Dehnungsfugenblech, Edelstahl -1 Stck. Säurekitt 6,0 kg. -1 Stck. Versetzanleitung -1 Stck. Typenschild | EP | GP |
| Pos. 06 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |

| | | | | | |
|----------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 07 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 08 | 1,00 | Stck | Keramische Kondensatsperre Gr. 14x26 cm Vorsatzschale für Reinigungsanschluß | EP | GP |
| Pos. 09 | 1,00 | Stck | Kondensatsammelschale für Nut+Feder Rohr 20/20 cm | EP | GP |
| Pos. 10 | 1,00 | Stck | Rußplatte | EP | GP |
| Pos. 11 | 1,00 | Stck | Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage für Nut+Feder Rohr 20/20 cm - 90° | EP | GP |
| Pos. 12 | 1,00 | Stck | Frontplatte aus Mineralfaser | EP | GP |
| Pos. 13 | 1,00 | Stck | Adapterset für Rauchrohranschluß Bestehend aus: -Adapter inkl. Doppelwandfutter und Wärmedämmung -Säurekitt 1,0 kg -Montageanleitung (Die Größe richtet sich nach der lichten Weite des Rauchrohres) | EP | GP |
| Pos. 14 | 1,00 | Stck | Obere Reinigungsöffnung HL Q20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt mit Schiebrahmen | EP | GP |
| Pos. 15 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 16 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 17 | 1,00 | Stck | Keramische Kondensatsperre Gr. 14x26 cm Vorsatzschale für Reinigungsanschluß | EP | GP |
| 2. Zug HL Q20 | | | | | |
| Pos. 18 | 1,00 | stgm | System HL Q20 -Keramik-Innenrohr mit Nut+Feder, quadratisch 20/20 cm -Vollwärmedämmung aus Mineralfaser-Dämmplatten | EP | GP |

| | | | | | |
|---------|------|------|---|----|----|
| Pos. 19 | 1,00 | Stck | Grundpaket HL Q20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt mit Schiebrahmen -1 Stck. Dehnungsfugenblech, Edelstahl -1 Stck. Säurekitt 6,0 kg. -1 Stck. Versetzanleitung -1 Stck. Typenschild | EP | GP |
| Pos. 20 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 21 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 22 | 1,00 | Stck | Keramische Kondensatsperre Gr. 14x26 cm Vorsatzschale für Reinigungsanschluß | EP | GP |
| Pos. 23 | 1,00 | Stck | Kondensatsammelschale für Nut+Feder Rohr 20/20 cm | EP | GP |
| Pos. 24 | 1,00 | Stck | Rußplatte | EP | GP |
| Pos. 25 | 1,00 | Stck | Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage für Nut+Feder Rohr 20/20 cm - 90° | EP | GP |
| Pos. 26 | 1,00 | Stck | Frontplatte aus Mineralfaser | EP | GP |
| Pos. 27 | 1,00 | Stck | Adapterset für Rauchrohranschluß Bestehend aus: -Adapter inkl. Doppelwandfutter und Wärmedämmung -Säurekitt 1,0 kg -Montageanleitung (Die Größe richtet sich nach der lichten Weite des Rauchrohres) | EP | GP |
| Pos. 28 | 1,00 | Stck | Obere Reinigungsöffnung HL Q20 Bestehend aus: -1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen -1 Stck. Reinigungstür, verzinkt mit Schiebrahmen | EP | GP |
| Pos. 29 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 30 | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 31 | 1,00 | Stck | Keramische Kondensatsperre Gr. 14x26 cm Vorsatzschale für Reinigungsanschluß | EP | GP |

Zusatzpositionen:

| | | | | | |
|---------|------|------|--|----|----|
| Pos. 32 | 1,00 | Stck | Aussteifungs- und Bewehrungsset incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel, Fülltrichter und Montageanleitung In Verbindung mit Pos. 33 | | |
| | | | Einbaulänge 4,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 5,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 6,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 7,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 8,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 9,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 10,00 stgm | EP | GP |
| Pos. 33 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung | EP | GP |
| Pos. 34 | 1,00 | Stck | Wandhalterung für die Aussen,- Innenwandmontage | EP | GP |
| Pos. 35 | 1,00 | Stck | Kragplatte für Verklinkerung Zweizügig für Typ HL Q20-Q20 | EP | GP |
| Pos. 36 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte als Sondermaß Zweizügig für Typ HL Q20-Q20 (Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase) | EP | GP |
| Pos. 37 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø13 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-25 Pa | EP | GP |
| Pos. 38 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa | EP | GP |
| Pos. 39 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe | EP | GP |
| Pos. 40 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter Einstellbereich 10-35 Pa mit gedämpfter Regelscheibe und Überdruckklappe | EP | GP |