

## 1-zügiger SCHWENDILATOR - Schornstein

### 1. Zug Schwendilator - Universal-Schornstein W3G 14

Kennzeichnung: T400 N1 (P1) W 3 G50 L90, EN 13063-1 ("D 3 G"), Zulassung Z-7.1-3296

Raumluftabhängiger Schornstein, für eine trockene und/oder feuchte Betriebsweise im Unterdruck und Überdruck  
Abgastemperaturbereich 30°C bis 400°C, Russbrandbeständig und Feuchteunempfindlich

#### Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Vollwärmedämmung aus Mineralfaser-Dämmplatten

Keramik-Innenrohre mit Muffe (gemäß EN 1457-2)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke  
und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den  
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

|         |      |      |   |    |    |
|---------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01 | 1,00 | stgm | System W3G 14<br>-Mantelstein (MS 24) 34x34 cm<br>-Keramik-Innenrohr mit Muffe Ø14 cm<br>-Vollwärmedämmung aus<br>Mineralfaser-Dämmplatten  | EP | GP |
| Pos. 02 | 1,00 | Stck | Grundpaket W3G 14<br>Bestehend aus:<br>-1 Stck. Kondensatsammelschale<br>-1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen<br>-1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel<br>-1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit<br>mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein)<br>-1 Stck. Dehnungsfugenblech, Edelstahl<br>-1 Stck. Säurekitt 6,0 kg.<br>-1 Stck. Ziehstab mit Glätteschwamm<br>-1 Stck. Versetzanleitung<br>-1 Stck. Typenschild | EP | GP |
| Pos. 03 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket<br>Reinigungstür Ausführung in Edelstahl  | EP | GP |
| Pos. 04 | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket<br>Reinigungstür Ausführung in Lack weiß  | EP | GP |
| Pos. 05 | 1,00 | Stck | Rußplatte   | EP | GP |
| Pos. 06 | 1,00 | Stck | Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage<br>für Muffenrohr Ø14 cm, Öffnung 160 mm  | EP | GP |
| Pos. 07 | 1,00 | Stck | Frontplatte aus Mineralfaser  | EP | GP |

|                                 |      |      |  |    |    |
|---------------------------------|------|------|--|----|----|
| Pos. 08                         | 1,00 | Stck | Adapterset für Rauchrohranschluß<br>Bestehend aus:<br>-Adapter inkl. Doppelwandfutter<br>und Wärmedämmung<br>-Säurekitt 1,0 kg<br>-Montageanleitung<br>(Die Größe richtet sich nach der<br>lichten Weite des Rauchrohres)  | EP | GP |
| Pos. 09                         | 1,00 | Stck | Obere Reinigungsöffnung W3G 14<br>Bestehend aus:<br>-1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen<br>-1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel<br>-1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit<br>mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein)   | EP | GP |
| Pos. 10                         | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung<br>Reinigungstür Ausführung in Edelstahl   | EP | GP |
| Pos. 11                         | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung<br>Reinigungstür Ausführung in Lack weiß   | EP | GP |
| Pos. 12                         | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Einzügig<br>für Typ W3G 14  | EP | GP |
| Pos. 13                         | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter<br>Standard Ausführung   | EP | GP |
| <b><u>Zusatzpositionen:</u></b> |      |      |  |    |    |
| Pos. 14                         | 1,00 | Stck | Aussteifungs- und Bewehrungsset<br>incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel,<br>Fülltrichter und Montageanleitung<br><b>In Verbindung mit Pos. 15</b><br>Einbaulänge 4,00 stgm<br>Einbaulänge 5,00 stgm<br>Einbaulänge 6,00 stgm<br>Einbaulänge 7,00 stgm<br>Einbaulänge 8,00 stgm<br>Einbaulänge 9,00 stgm<br>Einbaulänge 10,00 stgm | EP | GP |
| Pos. 15                         | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter<br>Verstärkte Ausführung   | EP | GP |
| Pos. 16                         | 1,00 | Stck | Wandhalterung für die<br>Aussen,- Innenwandmontage   | EP | GP |
| Pos. 17                         | 1,00 | Stck | Kragplatte für Verklinkerung Einzügig<br>für Typ W3G 14  | EP | GP |

|         |      |      |  |    |    |
|---------|------|------|--|----|----|
| Pos. 18 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte als Sondermaß Einzügig für Typ W3G 14<br>(Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase) | EP | GP |
| Pos. 19 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø13 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-25 Pa   | EP | GP |
| Pos. 20 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa   | EP | GP |
| Pos. 21 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa<br>mit gedämpfter Regelscheibe                                | EP | GP |
| Pos. 22 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa<br>mit gedämpfter Regelscheibe<br>und Überdruckklappe         | EP | GP |