

## **1-zügiger SCHWENDILATOR - Schornstein mit F90 Umgebungsschacht**

### **1. Zug Schwendilator - Universal-Schornstein W3G-LAS 20**

Kennzeichnung: T400 N1 (P1) W 3 G50 L90, EN 13063-1 und EN 13063-3 ("D 3 G"), Zulassung Z-7.1-3296  
Raumluftunabhängiger LAS-Schornstein mit konzentrischem Zuluftschacht (Ringspalt),  
für eine trockene und/oder feuchte Betriebsweise im Unterdruck und Überdruck  
Abgastemperaturbereich 30°C bis 400°C, Russbrandbeständig und Feuchteunempfindlich

### **2. Zug Schwendilator - Umgebungsschacht ALS 24 (24x24 cm)**

Kennzeichnung: T400 G50 L90, EN 12446

#### **Systembestandteile:**

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Abstandshalter aus Edelstahl

Teilwärmehämmung aus Mineralfaser-Dämmrohre

Keramik-Innenrohre mit Muffe (gemäß EN 1457-2)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke  
und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den  
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

|                          |      |      |   |    |    |
|--------------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01                  | 1,00 | stgm | Mantelstein MS 32 + 24, 42x79 cm<br>Zweizügig<br>lichte Weite Schacht 1: 32x32 cm<br>lichte Weite Schacht 2: 24x24 cm   | EP | GP |
| Pos. 02                  | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Einzügig<br>mit Umgebungsschacht<br>für Typ W3G-LAS 20 + ALS 24  | EP | GP |
| Pos. 03                  | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter<br>Standard Ausführung  | EP | GP |
| <b>1. Zug W3G-LAS 20</b> |      |      |   |    |    |
| Pos. 04                  | 1,00 | stgm | System W3G-LAS 20<br>-Keramik-Innenrohr mit Muffe Ø20 cm<br>-Teilwärmehämmung aus<br>Mineralfaser-Dämmrohren<br>-Abstandshalter, Edelstahl  | EP | GP |
| Pos. 05                  | 1,00 | Stck | Grundpaket W3G-LAS 20<br>Bestehend aus:<br>-1 Stck. Kondensatsammelschale<br>-1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen<br>-1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel<br>-1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit<br>mit Schiebrahmen (Einbau in Mantelstein)<br>-1 Stck. Abströmhaube, Edelstahl<br>-1 Stck. Säurekitt 6,0 kg.<br>-1 Stck. Ziehstab mit Glätteschwamm<br>-1 Stck. Versetzanleitung<br>-1 Stck. Typenschild | EP | GP |

|                                 |      |      |   |    |    |
|---------------------------------|------|------|---|----|----|
| Pos. 06                         | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket<br>Reinigungstür Ausführung in Edelstahl  | EP | GP |
| Pos. 07                         | 1,00 | Stck | Zulage zum Grundpaket<br>Reinigungstür Ausführung in Lack weiß  | EP | GP |
| Pos. 08                         | 1,00 | Stck | Rußplatte   | EP | GP |
| Pos. 09                         | 1,00 | Stck | Feuerstätten-Anschlußstutzen als Zulage<br>für W3G-LAS 20, Öffnung 220 mm   | EP | GP |
| Pos. 10                         | 1,00 | Stck | Frontplatte aus Mineralfaser  | EP | GP |
| Pos. 11                         | 1,00 | Stck | Adapterset für Rauchrohranschluß<br>Bestehend aus:<br>-Adapter inkl. Doppelwandfutter<br>und Wärmedämmung<br>-Säurekitt 1,0 kg<br>-Montageanleitung<br>(Die Größe richtet sich nach der<br>lichten Weite des Rauchrohres) | EP | GP |
| Pos. 12                         | 1,00 | Stck | Obere Reinigungsöffnung W3G-LAS 20<br>Bestehend aus:<br>-1 Stck. Reinigungs-Anschlußstutzen<br>-1 Stck. Keramischer Revisionsdeckel<br>-1 Stck. Reinigungstür, verzinkt, mit<br>mit Schieberahmen (Einbau in Mantelstein) | EP | GP |
| Pos. 13                         | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung<br>Reinigungstür Ausführung in Edelstahl  | EP | GP |
| Pos. 14                         | 1,00 | Stck | Zulage zur oberen Reinigungsöffnung<br>Reinigungstür Ausführung in Lack weiß  | EP | GP |
| <b>2. Zug ALS 24 (24x24 cm)</b> |      |      |   |    |    |
| Pos. 15                         | 1,00 | Stck | Reinigungstür Gr. 19,6x27,6 cm<br>verzinkt, ohne Schieberahmen  | EP | GP |
| Pos. 16                         | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür<br>Ausführung in Edelstahl   | EP | GP |
| Pos. 17                         | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür<br>Ausführung in Lack weiß   | EP | GP |
| Pos. 18                         | 1,00 | Stck | Typenschild   | EP | GP |
| <b><u>Zusatzpositionen:</u></b> |      |      |   |    |    |
| Pos. 19                         | 1,00 | Stck | Aussteifungs- und Bewehrungsset<br>incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel,<br>Fülltrichter und Montageanleitung<br><b>In Verbindung mit Pos. 20</b><br>Einbaulänge 4,00 stgm   | EP | GP |

|         |      |      |  |    |    |
|---------|------|------|--|----|----|
|         |      |      | Einbaulänge 5,00 stgm  | EP | GP |
|         |      |      | Einbaulänge 6,00 stgm  | EP | GP |
|         |      |      | Einbaulänge 7,00 stgm  | EP | GP |
|         |      |      | Einbaulänge 8,00 stgm  | EP | GP |
|         |      |      | Einbaulänge 9,00 stgm  | EP | GP |
|         |      |      | Einbaulänge 10,00 stgm   | EP | GP |
| Pos. 20 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter<br>Verstärkte Ausführung   | EP | GP |
| Pos. 21 | 1,00 | Stck | Wandhalterung für die<br>Aussen,- Innenwandmontage   | EP | GP |
| Pos. 22 | 1,00 | Stck | Kragplatte für Verklinkerung Einzügig<br>mit Umgebungsschacht<br>für Typ W3G-LAS 20 + ALS 24   | EP | GP |
| Pos. 23 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte als Sondermaß Einzügig<br>mit Umgebungsschacht<br>für Typ W3G-LAS 20 + ALS 24<br>(Überstand: 17 cm umlaufend -<br>Abschluß bei Verklinkerung mit<br>Wassernase) | EP | GP |
| Pos. 24 | 1,00 | Stck | Membran-Abgasadapter   | EP | GP |
| Pos. 25 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø13 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-25 Pa   | EP | GP |
| Pos. 26 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa   | EP | GP |
| Pos. 27 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa<br>mit gedämpfter Regelscheibe  | EP | GP |
| Pos. 28 | 1,00 | Stck | Zugbegrenzer Ø15 cm, mit Mauerfutter<br>Einstellbereich 10-35 Pa<br>mit gedämpfter Regelscheibe<br>und Überdruckklappe   | EP | GP |