

## 1-zügiger SCHWENDILATOR – F90 Umgebungsschacht

### 1. Zug Schwendilator - Umgebungsschacht ALS 28 (28x28 cm)

Kennzeichnung: T400 G50 L90, EN 12446

Außenschale für Abgasleitungen, L90 (F90)

#### Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

Pos. 01	1,00	stgm	Umgebungsschacht ALS 28, 38x38 cm Einzügig lichte Weite 28x28 cm	EP	GP
Pos. 02	1,00	Stck	Reinigungstür Gr. 19,6x27,6 cm verzinkt, ohne Schieberahmen	EP	GP
Pos. 03	1,00	Stck	Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Edelstahl	EP	GP
Pos. 04	1,00	Stck	Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Lack weiß	EP	GP
Pos. 05	1,00	Stck	Abdeckplatte Einzügig für Typ ALS 28	EP	GP
Pos. 06	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung	EP	GP
Pos. 07	1,00	Stck	Typenschild	EP	GP

#### Zusatzpositionen:

Pos. 08	1,00	Stck	Aussteifungs- und Bewehrungsset incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel, Fülltrichter und Montageanleitung <b>In Verbindung mit Pos. 09</b>		
			Einbaulänge 4,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 5,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 6,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 7,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 8,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 9,00 stgm	EP	GP
			Einbaulänge 10,00 stgm	EP	GP
Pos. 09	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung	EP	GP

Pos. 10	1,00	Stck	Wandhalterung für die Aussen,- Innenwandmontage	EP	GP
Pos. 11	1,00	Stck	Kragplatte für Verklinkerung Einzügig für Typ ALS 28	EP	GP
Pos. 12	1,00	Stck	Abdeckplatte als Sondermaß Einzügig für Typ ALS 28 (Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase)	EP	GP