

2-zügiger SCHWENDILATOR – F90 Umgebungsschacht

1. Zug Schwendilator - Umgebungsschacht ALS 32 (32x32 cm)

Kennzeichnung: T400 G50 L90, EN 12446

Außenschale für Abgasleitungen, L90 (F90)

2. Zug Schwendilator - Umgebungsschacht ALS 24 (24x24 cm)

Kennzeichnung: T400 G50 L90, EN 12446

Außenschale für Abgasleitungen, L90 (F90)

Systembestandteile:

Leichtbeton-Außenschalen, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 12446)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

| | | | | | |
|---------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01 | 1,00 | stgm | Umgebungsschacht ALS 32 + 24, 42x79 cm Zweizügig lichte Weite Schacht 1: 32x32 cm lichte Weite Schacht 2: 24x24 cm | EP | GP |
| Pos. 02 | 1,00 | Stck | Reinigungstür Gr. 19,6x27,6 cm verzinkt, ohne Schieberahmen | EP | GP |
| Pos. 03 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 04 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 05 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Zweizügig für Typ ALS 32 + 24 | EP | GP |
| Pos. 06 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung | EP | GP |
| Pos. 07 | 1,00 | Stck | Typenschild | EP | GP |

Zusatzpositionen:

| | | | | | |
|---------|------|------|--|----|----|
| Pos. 08 | 1,00 | Stck | Aussteifungs- und Bewehrungsset incl. Bewehrungsstangen, Vergußmörtel, Fülltrichter und Montageanleitung In Verbindung mit Pos. 09 | | |
| | | | Einbaulänge 4,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 5,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 6,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 7,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 8,00 stgm | EP | GP |

| | | | | | |
|---------|------|------|---|----|----|
| | | | Einbaulänge 9,00 stgm | EP | GP |
| | | | Einbaulänge 10,00 stgm | EP | GP |
| Pos. 09 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung | EP | GP |
| Pos. 10 | 1,00 | Stck | Wandhalterung für die Aussen,- Innenwandmontage | EP | GP |
| Pos. 11 | 1,00 | Stck | Kragplatte für Verklinkerung Zweizügig für Typ ALS 32 + 24 | EP | GP |
| Pos. 12 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte als Sondermaß Zweizügig für Typ ALS 32 + 24 (Überstand: 17 cm umlaufend - Abschluß bei Verklinkerung mit Wassernase) | EP | GP |