

1-zügiger WIETHOFF-Schornstein

1. Zug Wiethoff - Hausschornstein HS 13,5/20 (Betonformblock)

Kennzeichnung: T400 G50/G70 L90, EN 1858

Raumluftabhängiger Schornstein, für eine trockene Betriebsweise im Unterdruck

Abgastemperaturbereich 180°C bis 400°C, Russbrandbeständig

Systembestandteile:

Betonformblock aus Leichtbeton, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 1858)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

Pos. 01	1,00	stgm	Betonformblock 33,5x40 cm Einzügig lichte Weite 13,5/20 cm	EP	GP
Pos. 02	1,00	Stck	Reinigungstür Gr. 14x20 cm, verzinkt	EP	GP
Pos. 03	1,00	Stck	Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Edelstahl	EP	GP
Pos. 04	1,00	Stck	Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Lack weiß	EP	GP
Pos. 05	1,00	Stck	Doppelwandfutter, Edelstahl (Ø richtet sich nach dem Nennmaß des Rauchrohres)	EP	GP
Pos. 06	1,00	Stck	Abdeckplatte Einzügig für Typ HS 13,5/20	EP	GP
Pos. 07	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung	EP	GP
Pos. 08	1,00	Stck	Typenschild	EP	GP
Pos. 09	1,00	Stck	Versetzanleitung	EP	GP

Zusatzpositionen:

Pos. 10	1,00	Stck	Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung	EP	GP
Pos. 11	1,00	Stck	Schleifstücke für Schornsteinverzug als Zulage	EP	GP