

1-zügiger WIETHOFF-Schornstein

1. Zug Wiethoff - Hausschornstein HS 18/18 (Betonformblock)

Kennzeichnung: T400 G50/G70 L90, EN 1858

Raumluftabhängiger Schornstein, für eine trockene Betriebsweise im Unterdruck

Abgastemperaturbereich 180°C bis 400°C, Russbrandbeständig

Systembestandteile:

Betonformblock aus Leichtbeton, Bauhöhe 25 cm (gemäß EN 1858)

Komplett, einschließlich aller erforderlichen und ausgeschriebenen Formstücke und Systemkomponenten liefern und nach den technischen Unterlagen des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. DIN V 18160-1, FeuVo) einbauen.

| | | | | | |
|---------|------|------|---|----|----|
| Pos. 01 | 1,00 | stgm | Betonformblock 40x40 cm Einzügig lichte Weite 18/18 cm | EP | GP |
| Pos. 02 | 1,00 | Stck | Viereck-Wandöffnung als Zulage | EP | GP |
| Pos. 03 | 1,00 | Stck | Reinigungstür Gr. 14x20 cm, verzinkt | EP | GP |
| Pos. 04 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Edelstahl | EP | GP |
| Pos. 05 | 1,00 | Stck | Zulage zur Reinigungstür Ausführung in Lack weiß | EP | GP |
| Pos. 06 | 1,00 | Stck | Doppelwandfutter, Edelstahl (Ø richtet sich nach dem Nennmaß des Rauchrohres) | EP | GP |
| Pos. 07 | 1,00 | Stck | Abdeckplatte Einzügig für Typ HS 18/18 | EP | GP |
| Pos. 08 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Standard Ausführung | EP | GP |
| Pos. 09 | 1,00 | Stck | Typenschild | EP | GP |
| Pos. 10 | 1,00 | Stck | Versetzanleitung | EP | GP |

Zusatzpositionen:

| | | | | | |
|---------|------|------|--|----|----|
| Pos. 11 | 1,00 | Stck | Schornstein-Sparrenhalter Verstärkte Ausführung | EP | GP |
| Pos. 12 | 1,00 | Stck | Schleifstücke für Schornsteinverzug als Zulage | EP | GP |